

福州市生态环境局

榕侯环评〔2024〕42号

关于福州博扬汽车零部件有限公司年生产汽车密封条 400 万米项目环境影响报告表的批复

福州博扬汽车零部件有限公司：

你公司报送的《福州博扬汽车零部件有限公司年生产汽车密封条 400 万米项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的材料收悉。经我局研究，现就报告表批复如下：

一、福州博扬汽车零部件有限公司年生产汽车密封条 400 万米项目工程位于福州市闽侯县青口投资区祥宏南路 547 号，租赁福州新易制模有限公司，面积 1715m²。建设内容：年生产汽车密封条 400 万米。

根据环境影响报告表结论表明该项目可行，工程在全面严格落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施后，从环境保护角度考虑，我局原则同意环境影响报告表结论和生态环境保护对策措施。

二、在工程建设和投入运行中，你公司应认真对照并落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，并着重做好以下工作（标准更新应按新标准执行）：

1、项目应严格实行雨污分流，生产废水循环使用，不外

排，回用水应设置流量控制装置，并做好台帐管理；生活污水依托出租方现有化粪池处理后汇入市政污水管网排入污水处理厂处理，执行 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准，其中氨氮参照执行 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 等级标准限值。

2、项目采取密闭、负压等措施，合理密闭有机废气产生车间，提高有机废气收集效率，有机废气应经收集处理后排放，有组织排放口非甲烷总烃执行 GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表 5 浓度限值，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》表 2 二级标准，臭气及硫化氢执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表 2 标准限值。

无组织废气中非甲烷总烃、颗粒物执行 GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》表 6 浓度限值，臭气及硫化氢排放执行 GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表 1 二级新改扩建标准限值。

3、项目应合理布局，产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施，厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表 1 中 3 类排放限值。

4、项目产生的生活垃圾应委托环卫部门统一收集后处理；一般工业固体废物应综合利用妥善处置，严禁随意堆弃；危险废物贮存和转运应严格按照 GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》有关规定执行。

5、项目建成后允许主要污染物排放总量控制要求：VOCs (以非甲烷总烃计)控制在 0.535 吨/年，今后生态环境行政主管部门将根据国家政策和实际情况对污染物排放总

量进行调整核定，你司应按照执行。企业主要污染物总量控制指标应依法获得后，项目方可投入生产。


6、健全和完善企业的环保管理制度，加强环保设施运行管理与维护。落实事故应急处置和风险防范措施，确保环境安全，维护社会安定稳定。

三、主动发布企业环境保护信息，自觉接受社会监督，加强宣传与沟通工作，建立畅通的公众参与渠道和平台，满足公众合理的环境保护诉求。

四、环境影响报告表经批准后，工程的性质、规模、地点以及防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批工程变更的环境影响报告表，自环境影响报告表批准之日起，超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

五、项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，试生产前应按规定办理排污手续，建成后应当依法开展竣工环境保护自主验收。我局委托福州市闽侯生态环境保护综合执法大队组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理。

福州市生态环境局
2024年6月13日



(此件主动公开)